

Elettropompe autoadescanti in acciaio inox AISI 304 JESXM

Pompa di superficie autoadescante in acciaio inox AISI 304.

Le dimensioni contenute e la leggerezza della struttura la rendono adatta per il settore domestico.

- Alimentazione di acqua potabile
- Pressurizzazione domestica
- Svuotamento dei serbatoi e piscine
- Impianti di irrigazione giardini
- Movimentazione di acqua pulita



Pratica e di facile utilizzo



Leggera e facilmente trasportabile



MONOFASE 230 V														2 POLI		
Modello	Codice	HP	kW	Q=Portata										Corr. Assor. [A] 230V	DNA	DNM
				l/min	0	5	20	40	45	50	60	70	75			
				m³/h	0	0,3	1,2	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,5			
H=Prevalenza [m]																
JESXM/E 5	1415101	0,36	0,27		32	28	19,5	12	11,5	-	-	-	-	1,9	G1	G1
JESXM/E 6	1415103	0,5	0,37		36	31,5	22	14,5	13,5	-	-	-	-	2,6	G1	G1
JESXM/E 8	1415105	0,5	0,37		42	37	26	17	16	-	-	-	-	2,6	G1	G1

DATI TECNICI

Pressione max di esercizio	6 bar
Temperatura max del liquido	45°C
Max profondità di aspirazione	8 m
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP54 (IP55 su richiesta)

Voltaggio Monofase 1~230V ±10%

Condensatore permanentemente inserito e protezione termoprotezionistica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase.

MATERIALI

Corpo pompa	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Girante	PPE+PS con fibre di vetro per JESX
Albero	Acciaio inox AISI 303 (EN 1.4305) (parte in contatto con il liquido)
Tenuta meccanica	Ceramica/Carbone/NBR (standard)
Supporto motore	Alluminio