

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali in acciaio inox AISI 304

Pompa centrifuga multistadio orizzontale in acciaio inox AISI 304, idonea per l'utilizzo di acqua potabile.
La sua costruzione robusta ed il design compatto consentono di installarla in molteplici applicazioni domestiche e industriali.

- Gruppi di pressione
- Distribuzione e trattamento acqua
- Riscaldamento e condizionamento
- Raffreddamento e chiller
- Irrigazione e recupero di acqua piovana
- Lavaggio industriale
- Impianti industriali



Silenziosa



Struttura robusta



Dimensioni compatte

MONOFASE 230 V

2 POLI

Modello	Codice	HP	kW	Q=Portata										Corr. Assor. [A] 230V	DNA	DNM
				l/min	0	20	30	45	60	80	100	130	-			
				m³/h	0	1,2	1,8	2,7	3,6	4,8	6	7,8	-			
				H=Prevalenza [m]												
3-3T/0,65M	1416602	1	0,75		33,9	31,4	29,3	25,5	20,4	12	-	-	-	4,4	1"	1"
3-4T/0,65M	1416604	1	0,75		45	42	39,1	34	27,2	16	-	-	-	4,4	1"	1"
3-5T/0,75M	1416606	1	0,75		56,5	52,5	49	42,5	34	20	-	-	-	4,4	1"	1"

DATI TECNICI

Portata nominale	
Pressione max di esercizio	10 bar
Temperatura max del liquido	-15°C ÷ +75°C per versioni std, H, HS
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP55
Voltaggio	Monofase 1~230V ±10%

MATERIALI

Corpo pompa	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Girante	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Albero	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Tenuta meccanica	Ceramica/Carbone/EPDM (standard)
Supporto motore	EN AB-AISI11Cu2(Fe) (alluminio microfuso)

Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase.