



1422400 - 3SDM3/13

Motore con avvolgimento in rame
Potenza 550 W - 0.75 Hp
Diffusore in PC

Dimensioni statore: 70*160 mm
Altezza massima: 49 m
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x1,5 m
+ spina UE sul quadro di controllo.

Power 230 V/50 Hz,
Girante in POM
Corpo motore e testa della pompa in acciaio inox
ingresso e uscita in acciaio inox, quadro di
controllo con protezione da sovracorrente.
Portata massima della pompa: 4800 l/h - 9 m
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x2 m
Protezione IP68

1422401- 3SDM3/18

Motore con avvolgimento in rame
Potenza 750 W - 1.0 Hp
Diffusore in PC

Dimensioni statore: 70*190 mm
Altezza massima: 68 m
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x1,5 m
+ spina UE sul quadro di controllo.

Power 230 V/50 Hz,
Girante in POM
Corpo motore e testa della pompa in acciaio inox
ingresso e uscita in acciaio inox, quadro di
controllo con protezione da sovracorrente.
Portata massima della pompa: 4800 l/h - 12 m
Cavo H05RN-F3x1,0 mm2x2 m
Protezione IP68

MODELLO			POWER					DELIVERY n~2850 r/min										
NO.	1~ 220-240V	DN	DIMENSIONI			kW	HP	Q	m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
			P	M	T													
04	3SDM3/13	52	36	27	16	0.55	0.75	H(m)	52	51	50	49	46	42	36	27	16	
05	3SDM3/18	71	49	37	21	0.75	1		71	71	69	67	64	58	49	37	21	
06	3SDM3/22	87	60	45	26	1.1	1.5		87	86	85	82	78	71	60	45	26	