



Diametri dei tubi
 Aspirazione : 5/7 mm - fornito
 Evacuazione : 6/9 mm - non fornito

VANTAGGI



Connettori rapidi Plug & Play
 Facilitano l'installazione e la manutenzione.



Serbatoio trasparente

Facilita la manutenzione grazie a una visualizzazione rapida dello stato del serbatoio.



Filtro integrato smontabile

Il serbatoio è dotato di un filtro metallico che può essere smontato per una rapida pulizia.



Funzione di allarme integrata

L'allarme NC de la mini FLOWWATCH® 1 EVO consente al climatizzatore di interrompere l'alimentazione elettrica in caso di trabocco di condensa.



Grado di protezione IP24

Tenuta agli schizzi d'acqua.

CARATTERISTICHE

Portata massima	13.2 l/h
Altezza di aspirazione massima	1.5 m
Altezza di spinta massima	10 m
Potenza elettrica	19W
Tensione elettrica	220-240V 50/60Hz
Allarme	NC
Livello sonoro	
Grado di protezione	IP24
Protezione termica	Sì
Funzionamento*	100%
Lunghezza cavo alimentazione/allarme	1.5 m
Dimensioni	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 mm
Certificazioni	CE, EAC

* La pompa è in grado di funzionare al 100% del tempo, se necessario.